

Hawle Combi-T mit Schraubmuffen, Abgang Universal-PE-Enden 4361, PN 16

- PE-Anschweissende universal PE100, SDR11, abgestuft d 63 bis d 50 bis d 40
- Geeignet zum Heizwendel-Muffenschweißen (Kürzung bei der Markierung)
- Gehäuse und Schraubring: Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
- EWS-beschichtet nach RAL GSK bis 40°C, Schichtdicke min. 250 µm
- Steckmuffen nach DIN 28603, Dichtungen EPDM, mit KTW-Zertifizierung



Orig. Nr.	DN1 mm	DN2 mm	PN bar	L mm	H mm	h mm	h1 mm	t mm	Gewicht kg	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück	
4361100000	100	63/50/40	16	365	260	495	80	90	26.3	822.342	1	33211-0031	959.00
4361125000	125	63/50/40	16	385	260	515	100	90	30.3	822.343	1	33211-0032	1'058.00
4361150000	150	63/50/40	16	405	260	525	110	95	34.3	822.344	1	33211-0033	1'115.00
4361200000	200	63/50/40	16	405	260	555	140	100	44.3	822.345	1	33211-0034	1'318.00

