



### Hawle Combi-T mit Steckmuffen, Abgang Universal-PE-Enden 4381, PN 16

- Mit PE-Anschweissende universal PE100, SDR11, abgestuft d 63 bis d 50 bis d 40
- Geeignet zum Heizwendel-Muffenschweissen (Kürzung bei der Markierung)
- BAIO Baukasten-System, Gehäuse: Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
- EWS-beschichtet nach RAL GSK bis 40°C, Schichtdicke min. 250 µm
- Steckmuffen nach DIN 28603, Dichtungen EPDM, mit KTW-Zertifizierung

Orig. Nr.	DN1 mm	DN2 mm	PN bar	L mm	H mm	h mm	h1 mm	t mm	Gewicht kg	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück	
4381100000	100	63/50/40	16	435	260	495	80	120	24.0	824.142	1	33211-0118	834.00
4381125000	125	63/50/40	16	430	260	515	100	120	26.7	824.143	1	33211-0119	902.00
4381150000	150	63/50/40	16	450	260	525	110	125	30.3	824.144	1	33211-0120	990.00
4381200000	200	63/50/40	16	490	260	555	140	145	39.9	824.145	1	33211-0121	1'082.00

