



Combi-T-Light mit Steckmuffen, Abgang für PE 4390, PN 16



Anwendung: Light-Version des Hawle-Combi-T DN 80 bis DN 200 bestehend aus: Hausanschluss-Stück (Nr. 5410) und Hausanschluss-Schieber (Nr. 2800) DN 250 bis DN 300 bestehend aus: Steckmuffen-T BAIO (Nr. 5420), Übergangsstück (Nr. 6382) und Hausanschluss Schieber (Nr. 2801).

Gehäuse: EN-GJS-400 (GGG 40), Steckmuffen nach DIN 28603, EWS-Beschichtung nach GSK, Dichtungen EPDM mit KTW-Zulassung.

Betriebstemperatur max. 40 °C

Lief.-Nr.	DN1 mm	DN2 mm	h mm	L mm	NPK	Art.-Nr.
4390080040	80	40	300	290	824.121	33211-0130
4390080050	80	50	310	290	824.131	33211-0131
4390080063	80	63	320	290	824.141	33211-0132
4390100040	100	40	310	300	824.122	33211-0133
4390100063	100	63	330	300	824.142	33211-0135
4390125040	125	40	325	315	824.123	33211-0136
4390125050	125	50	335	315	824.133	33211-0137
4390125063	125	63	345	315	824.143	33211-0138
4390150040	150	40	335	310	824.124	33211-0139
4390150050	150	50	345	310	824.134	33211-0140
4390150063	150	63	355	310	824.144	33211-0141
4390200040	200	40	365	330	824.125	33211-0142
4390200050	200	50	375	330	824.135	33211-0143
4390200063	200	63	385	330	824.145	33211-0144

2596