

Hawle Spitzend-Steckmuffen-Schieber BLS 4027, PN 16

- Schubsicherungsriegel oder Klemmring für Rohrende ohne Schweissraupe
- Schubsicherungen sind nicht im Lieferumfang enthalten
- Gehäuse: Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
- EWS-beschichtet nach RAL GSK bis 40°C, Schichtdicke min. 250 µm
- Steckmuffen nach DIN 28603, Dichtungen EPDM, mit KTW-Zertifizierung



Orig. Nr.	DN	Ø d mm	PN bar	H mm	L mm	t mm	Ø D mm	Gewicht kg	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück	
4027080000	80	98	16	336	422	127	156	20.5	812.218	1	33211-0080	622.00
4027100000	100	118	16	373	440	135	178	26.5	812.219	1	33211-0081	675.00
4027125000	125	144	16	450	475	143	208	35.0	812.221	1	33211-0082	995.00
4027150000	150	170	16	462	513	150	235	46.5	812.222	1	33211-0083	1'171.00
4027200000	200	222	16	563	535	160	295	74.0	812.223	1	33211-0084	2'011.00
4027250000	250	224	16	670	577	165	356	112.0	812.224	1	33211-0085	3'553.00
4027300000	300	325	16	753	638	170	414	112.0	812.225	1	33211-0086	4'369.00

