


Hawle Spitzend-/Muffen-Schieber BLS ohne Schweissraupe 4028

- Schubsicherungsriegel oder Klemmriegel für Rohrende ohne Schweissraupe
- Spitzende: Schubsicherung mit (Nr. 5399)
- Schubsicherungen sind nicht im Lieferumfang enthalten
- Gehäuse: Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
- EWS-beschichtet nach RAL GSK bis 40°C, Schichtdicke min. 250 µm
- Steckmuffen nach DIN 28603, Dichtungen EPDM, mit KTW-Zertifizierung



Orig.-Nr.	DN	Ø d	PN	H	L	L1	t	Ø D	Gewicht	NPK-Nr.	Stück	CHF	
	mm	mm	bar	mm	mm	mm	mm	mm	kg			Stück	
4028080000	80	98	16	336	422	150	127	156	20.5	811.318	1	33211-0087	622.00
4028100000	100	118	16	373	440	170	135	178	26.5	811.319	1	33211-0088	675.00
4028125000	125	144	16	450	475	190	143	208	35.0	811.321	1	33211-0089	995.00
4028150000	150	170	16	462	513	205	150	235	46.5	811.322	1	33211-0090	1'171.00
4028200000	200	222	16	563	535	215	160	295	74.0	811.323	1	33211-0091	2'011.00
4028250000	250	274	16	670	577	-	165	356	115.0	811.324	1	33211-0848	3'553.00
4028300000	300	326	16	753	638	240	170	414	170.0	811.325	1	33211-0849	4'369.00