

**Hawle Steckmuffen-Schieber BLS mit Schraubmuffe 4029, PN 16**

- Übergangsschieber Schraubmuffe / BLS-Steckmuffe inkl. E2-Technologie
- Das Spitzende kann mit einer anderen Schraubmuffe schubsicher verschraubt werden
- Schubsicherungen sind nicht im Lieferumfang enthalten
- Gehäuse: Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
- EWS-beschichtet nach RAL GSK bis 40°C, Schichtdicke min. 250 µm
- Steckmuffen nach DIN 28603, Dichtungen EPDM, mit KTW-Zertifizierung



Orig.-Nr.	DN	Ø d	PN	H	L	t	Ø D	s	Gewicht	NPK-Nr.	Stück	CHF	
	mm	mm	bar	mm	mm	mm	mm	mm	kg			Stück	
4029080000	80	98	16	336	422	127	156	50	20.10	811.418	1	33211-1169	667.00
4029100000	100	118	16	373	440	135	178	50	27.70	811.419	1	33211-1170	813.00
4029125000	125	144	16	450	475	143	208	50	34.00	811.421	1	33211-1171	1'040.00
4029150000	150	170	16	462	513	150	235	55	46.00	811.422	1	33211-1172	1'339.00
4029200000	200	222	16	563	535	160	295	55	74.44	811.423	1	33211-1173	2'194.00

