



### Hawle Combi-T BLS, Abgang Universal-PE-Enden 4321, PN 16

- PE-Anschweissende universal PE100, SDR11, abgestuft d 63 bis d 50 bis d 40
- Geeignet zum Heizwendel-Muffenschweißen (Kürzung bei der Markierung)
- Schubsicherungsriegel oder Klemmring für Rohrende ohne Schweissraupe
- Schubsicherungen sind nicht im Lieferumfang enthalten
- Gehäuse: Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
- EWS-beschichtet nach RAL GSK bis 40°C, Schichtdicke min. 250 µm
- Steckmuffen nach DIN 28603, Dichtungen EPDM, mit KTW-Zertifizierung

Orig.-Nr.	DN1 mm	DN2 mm	PN bar	L mm	H mm	h mm	h1 mm	t mm	Gewicht kg	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück	
4321100000	100	63/50/40	16	430	260	495	80	135	28.8	824.112	1	33211-0096	929.00
4321125000	125	63/50/40	16	440	260	515	100	143	34.6	824.113	1	33211-0097	969.00
4321150000	150	63/50/40	16	450	260	525	110	150	39.8	824.114	1	33211-0098	1'048.00
4321200000	200	63/50/40	16	480	260	555	140	160	50.6	824.115	1	33211-0099	1'194.00

