



Combi-T BLS, Abgang Universal-PE-Enden 4321, PN 16



Abgang: PE-Anschweissende universal PE100, SDR11, abgestuft d 63 bis d 50 bis d 40, PE-Anschweissende werkseitig montiert, Durchmesser d 63, d 50 und d 40 geeignet zum Heizwendel-Muffenschweißen (Kürzung bei der Markierung), geeignet für Hawle-Steckfittings. Schubsicherung: Schubsicherungsriegel oder Klemmring für Rohrende ohne Schweissraupe,

Schubsicherungen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Gehäuse: EN-GJS-400 (GGG 40), Steckmuffen nach DIN 28603, EWS-Beschichtung nach GSK,

Dichtungen EPDM mit KTW-Zulassung.

Betriebstemperatur max. 40 °C

Lief.-Nr.	DN1 mm	DN2 mm	L mm	h mm	h1 mm	NPK	Art.-Nr.
4321100000	100	63/50/40	430	495	80	824.112	33211-0096
4321125000	125	63/50/40	440	515	100	824.113	33211-0097
4321150000	150	63/50/40	450	525	110	824.114	33211-0098
4321200000	200	63/50/40	480	555	140	824.115	33211-0099

2596