


**Hawle Combi-T BLS 4331, PN 16**

- Schubsicherungsriegel oder Klemmring für Rohrende ohne Schweissraupe
- Schubsicherungen sind nicht im Lieferumfang enthalten
- Kombination aus Schieber und T-Stück (Nr. 4027, Nr. 5422)
- Schubgesichert verbunden, inkl. Muffenschutz
- Gehäuse: Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
- EWS-beschichtet nach RAL GSK bis 40°C, Schichtdicke min. 250 µm
- Steckmuffen nach DIN 28603, Dichtungen EPDM, mit KTW-Zertifizierung



Orig. Nr.	DN1 mm	DN2 mm	PN bar	L mm	H mm	h mm	h1 mm	t1 mm	t2 mm	Gewicht kg	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück	
4331200200	200	200	16	635	565	690	470	160	160	135	823.315	1	33211-0808	3'426.00
4331250100	250	100	16	530	375	610	430	165	135	189	823.366	1	33211-0809	2'143.00
4331250125	250	125	16	560	452	630	465	165	145	99	823.376	1	33211-1953	2'666.00
4331250150	250	150	16	590	460	690	485	165	150	120	823.386	1	33211-0810	2'907.00
4331250200	250	200	16	645	656	715	495	165	160	152	823.416	1	33211-0811	3'880.00
4331250250	250	250	16	705	670	760	525	165	165	202	823.316	1	33211-0812	5'499.00
4331300100	300	100	16	545	375	635	455	170	135	110	823.367	1	33211-0813	2'470.00
4331300150	300	150	16	600	460	715	510	170	150	135	823.387	1	33211-0814	3'035.00
4331300200	300	200	16	660	565	740	520	170	160	171	823.417	1	33211-0815	4'006.00
4331300300	300	300	16	775	755	855	615	170	170	290	823.317	1	33211-0816	7'187.00