

**Hawle PE-Einschweiss-Schieber 4810, PN 16**

- PE-Anschweissende: PE 100, SDR 11, ausgedreht auf SDR 17, auf Anfrage (Nr. 4811)
- Gehäuse EN-GJS-400 (GGG 40), EWS-beschichtet nach RAL GSK bis 40°C
- O-Ring Dichtung NBR, Muffendichtung EPDM, Stützhülse CrNi 1.4301
- \* = Hausanschluss-Einbaugarnituren verwenden
- ° = Kombination aus BAIO-Schieber (Nr. 4500) und PE-Anschweissenden (Nr. 4520)



Orig. Nr.	DN	Ø d mm	PN bar	H mm	L mm	L1 mm	Gewicht kg	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück	
4810032032	1*	32	16	160	520	160	3.20	814.112	1	33211-0241	370.00
4810040040	5/4*	40	16	190	555	160	4.41	814.113	1	33211-0242	443.00
4810050050	1 1/2*	50	16	195	575	165	5.37	814.114	1	33211-0243	487.00
4810050063	50	63	16	260	650	185	11.61	814.115	1	33211-0244	596.00
4810065075	65	75	16	330	660	180	13.00	814.116	1	33211-0245	721.00
4810080090	80	90	16	335	670	180	17.00	814.117	1	33211-0246	835.00
4810100110	100	110	16	375	710	185	24.00	814.118	1	33211-0247	965.00
4810100125	100	125	16	375	755	180	29.00	814.119	1	33211-0248	1'060.00
4810125140	125	140	16	450	780	180	37.00	814.121	1	33211-0249	1'571.00
4810125160	125°	160	16	450	870	220	37.00	814.122	1	33211-0250	1'564.00
4810150160	150	160	16	460	790	180	45.00	814.122	1	33211-0251	1'704.00
4810150180	150	180	16	460	825	175	58.00	814.123	1	33211-0252	1'797.00
4810150200	150°	200	16	460	1175	185	65.00	814.124	1	33211-1954	2'021.00
4810200200	200	200	16	565	905	190	83.00	814.124	1	33211-0350	2'662.00
4810200225	200	225	16	565	905	190	84.00	814.125	1	33211-0254	2'784.00
4810200250	200°	250	16	565	1020	280	118.00	814.126	1	33211-0255	3'275.00
4810250280	250°	280	16	662	1108	260	145.00	814.127	1	33211-0666	4'493.00
4810250315	250°	315	16	662	1430	260	135.00	814.128	1	33211-0667	5'034.00
4810300315	300°	315	16	758	1230	280	225.00	814.128	1	33211-0669	6'149.00
4810300355	300°	355	16	758	1230	292	176.00		1	33211-0668	6'300.00

