

Haltebügel INOX für Hawle-Schellen, ohne Erdung 3112

- Für Hawle-Schellen, ohne Erdung, passend zu sämtlichen Universal-Anbohrprodukten
- Die Satteldichtung gleicht den jeweiligen Rohrradius aus, Anzugsdrehmoment der Mutter max. 100 Nm



- 1: Bügel: Stahl INOX V4A, DIN 1.4408
- 2: Unterlage: Gummi
- 3: Mutter M 16: V4A, Molybdän-beschichtet
- 4: Gelenkstück: Kunststoff
- 5: Bügel: Stahl INOX V4A, DIN 1.4571, 60 x 1.5 mm

Orig. Nr.	DN/DA mm	L mm	Gewicht kg	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück	
3112060350	60/77	350	1.00		1	33211-0633	95.00
3112065365	65/82	365	1.00	263.157	1	33211-0634	95.00
3112080395	80/98	395	0.72	263.158	1	33211-0397	95.00
3112080415	80/108	415	1.00		1	33211-0635	98.00
3112100440	100/118	440	0.71	263.159	1	33211-0398	98.00
3112100460	100/128	460	0.76	263.159	1	33211-0399	98.00
3112125505	125/144	505	0.78	263.161	1	33211-0400	110.00
3112125540	125/154	540	0.82		1	33211-0401	110.00
3112150570	150/170	570	0.88	263.162	1	33211-0402	110.00
3112150610	150/180	610	0.87	263.162	1	33211-0403	110.00
3112175660	175/19-	660	1.00		1	33211-0636	115.00
3112180685	190/211	685	1.00		1	33211-0637	115.00
3112200720	200/222	720	0.99	263.163	1	33211-0404	115.00
3112200760	200/232	760	1.05	263.163	1	33211-0405	115.00
3112200785	200/244	785	1.06	263.163	1	33211-0406	115.00
3112250890	250/274	890	1.13	263.164	1	33211-0407	146.00
3112250905	250/284	905	1.16	263.164	1	33211-0408	146.00
3112250970	250/304	970	1.19	263.164	1	33211-0409	146.00
3112301040	300/326	1040	1.00	263.165	1	33211-0638	146.00
3112301055	300/336	1055	1.00		1	33211-0639	146.00

