

Haltebügel voll-vulkanisiert für Hawle-Schellen, ohne Erdung 3114

- Für Hawle-Schellen, ohne Erdung, passend zu sämtlichen Universal-Anbohrprodukten
- Die Satteldichtung gleicht den jeweiligen Rohrradius aus, Anzugsdrehmoment der Mutter max. 100 Nm
- Haltebügel INOX V4A, durch Gummivulkanisation zusätzlich vor Korrosion geschützt



Orig. Nr.	DN/DA mm	L mm	Gewicht kg	NPK-Nr.	Stück		CHF Stück
3114080410	80/98	410	1.00	876.***	1	33211-0652	115.00
3114100450	100/118	450	1.00	876.***	1	33211-0654	118.00
3114125530	125/144	530	1.00	876.***	1	33211-0656	124.00
3114150580	150/170	580	1.00	876.***	1	33211-0658	124.00
3114200725	200/222	725	1.00	876.***	1	33211-0660	146.00
3114250885	250/274	885	1.00	876.***	1	33211-0662	177.00
3114301040	300/326	1040	1.00	876.***	1	33211-0664	177.00
3114080435	80/108	435	1.00	876.***	1	33211-0653	115.00
3114100477	100/128	477	1.00	876.***	1	33211-0655	118.00
3114125556	125/154	556	1.00	876.***	1	33211-0657	124.00
3114150620	150/180	620	1.00	876.***	1	33211-0659	124.00
3114200755	200/232	755	2.52	876.***	1	33211-1296	146.00
3114200790	200/236	790	1.00	876.***	1	33211-0661	146.00
3114250940	250/292	940	1.00	876.***	1	33211-0663	177.00
3114301085	300/350	1085	1.00	876.***	1	33211-0665	177.00

