



**HAKU-Anbohrschelle mit Gewindeabgang 5250, PN 16**



Anwendung: Zum Anbohren von PE- und PVC-Röhren, zum Anbohren auf BLUTOP-Gussrohre.

Eigenschaften: Innengewinde mit Schutzring gegen Korrosion und / oder Inkrustation der Verbindung.

Achtung: Schrauben über Kreuz vollständig festziehen, konventionelle Abdichtung trotz Schutzring notwendig!

Gehäuse: EN-GJS-400 (GGG 40), EWS-Beschichtung nach GSK.

Betriebstemperatur max. 40 °C

Lief.-Nr.	PE/PVC d	IG	Ø d	L	Ø Bohrung max.	NPK	Art.-Nr.
	mm		mm	mm	mm		
5250040032	40	1"	27	70	27	461.573	33211-2000
5250050032	50	1"	27	80	27	461.574	33211-2001
5250063032	63	1"	27	100	27	461.575	33211-2002
5250063040	63	5/4"	33	100	33	461.555	33211-2003
5250063050	63	1 1/2"	35	100	35	461.535	33211-2004
5250063063	63	2"	35	100	35	461.515	33211-2005
5250075032	75	1"	27	110	27	461.576	33211-2006
5250075040	75	5/4"	33	110	33	461.556	33211-2007
5250075050	75	1 1/2"	40	110	40	461.536	33211-2008
5250075063	75	2"	50	110	50	461.516	33211-2009
5250090032	90	1"	27	110	27	461.577	33211-2010
5250090040	90	5/4"	33	110	33	461.557	33211-2011
5250090050	90	1 1/2"	40	110	40	461.537	33211-2012
5250090063	90	2"	50	110	50	461.517	33211-0426
5250110032	110	1"	27	120	27	461.578	33211-2013
5250110040	110	5/4"	33	120	33	461.558	33211-2014
5250110050	110	1 1/2"	40	120	40	461.538	33211-2015
5250110063	110	2"	50	120	50	461.518	33211-0427
5250125032	125	1"	27	120	27	461.579	33211-2016
5250125040	125	5/4"	33	120	33	461.559	33211-2017
5250125050	125	1 1/2"	40	120	40	461.539	33211-2018
5250125063	125	2"	50	120	50	461.519	33211-0428
5250140032	140	1"	27	120	27	461.5**	33211-2019
5250140040	140	5/4"	33	120	33	461.561	33211-2020
5250140050	140	1 1/2"	40	120	40	461.541	33211-2021
5250140063	140	2"	50	120	50	461.521	33211-2022
5250160032	160	1"	27	105	27	461.5**	33211-2023
5250160040	160	5/4"	33	120	33	461.562	33211-2024
5250160050	160	1 1/2"	40	120	40	461.542	33211-2025
5250160063	160	2"	50	120	50	461.522	33211-0429
5250180032	180	1"	27	120	27	461.5**	33211-2026
5250180040	180	5/4"	33	120	33	461.563	33211-2027
5250180050	180	1 1/2"	40	120	40	461.543	33211-2028
5250180063	180	2"	50	120	50	461.523	33211-0430
5250200032	200	1"	30	120	30	461.5**	33211-2029
5250200040	200	5/4"	33	120	33	461.564	33211-2030
5250200050	200	1 1/2"	40	120	40	461.544	33211-2031
5250200063	200	2"	50	120	50	461.524	33211-0431
5250225032	225	1"	27	120	27	461.5**	33211-2032
5250225040	225	5/4"	33	120	33	461.566	33211-2033
5250225050	225	1 1/2"	40	120	40	461.545	33211-2034
5250225063	225	2"	50	120	50	461.525	33211-2035
5250250032	250	1"	27	180	27	461.5**	33211-2036
5250250040	250	5/4"	33	180	33	461.566	33211-2037
5250250050	250	1 1/2"	40	180	40	461.546	33211-2038
5250250063	250	2"	42	180	42	461.526	33211-2039
5250280063	280	2"	50	180	50	461.527	33211-2040
5250315063	315	2"	50	180	50	461.528	33211-2041