



Absperrklappe mit Handhebel Typ AW 9940



Anwendung: Einteiliges Gehäuse für den Einbau an die Flanschen nach DIN 2501, PN 10 oder PN 16.

Eigenschaften: Die Klappenscheibe ist zentrisch gelagert und strömungsgünstig ausgebildet sowie in beide Durchflussrichtungen dicht schliessend.

Einbau und Montage: Einklemmen zwischen zwei Flanschen, keine zusätzlichen Dichtungen verwenden.

Werkstoff: Gehäuse: EN-JS 1030 (GGG 40), Scheibe: INOX 1.4408, Welle: INOX 1.4005, mit Scheibenfeder, Sitz: EPDM, EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, innen und aussen nach DIN 30677.

Lief.-Nr.	DN mm	PN bar	L2 mm	L3 mm	D3 mm	Art.-Nr.
9940040000	40	16	36	267	110	33211-1666
9940050000	50	16	46	267	118	33211-1667
9940065000	65	16	49	267	137	33211-1668
9940080000	80	16	49	267	148	33211-1669
9940100000	100	16	56	267	159	33211-1670
9940125000	125	16	59	267	189	33211-1671
9940150000	150	16	59	267	211	33211-1672
9940200000	200	10	65	355	269	33211-1673
9940201000	200	16	65	355	269	33211-1674
9940250000	250	10	73	355	324	33211-1675

2596