



Absperrklappe mit Handhebel Typ LT 9942



Anwendung: Für Wasser bis max. 40 °C, einteiliges Gehäuse für den Einbau an die Flanschen nach DIN 2501, PN 10 oder PN 16.

Eigenschaften: Die Klappenscheibe ist zentrisch gelagert und strömungsgünstig ausgebildet sowie in beide Durchflussrichtungen dicht schliessend.

Einbau und Montage: Keine zusätzlichen Dichtungen verwenden.

Werkstoff: Gehäuse: EN-JS 1030 (GGG 40), Scheibe: INOX 1.4408, Welle: INOX 1.4005, mit Scheibenfeder, Sitz: EPDM, EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, innen und aussen nach DIN 30677.

Lief.-Nr.	DN mm	PN bar	L2 mm	L3 mm	D3 mm	NPK	Art.-Nr.
9942040000	40	16	36	267	115	831.235	33211-1691
9942050000	50	16	46	267	118	831.236	33211-1692
9942065000	65	16	49	267	164	831.237	33211-1693
9942080000	80	16	49	267	206	831.238	33211-1694
9942100000	100	16	56	267	240	831.239	33211-1695
9942125000	125	16	59	267	268	831.241	33211-1696
9942150000	150	16	59	267	335	831.242	33211-1697
9942200000	200	10	65	355	398	831.243	33211-1698
9942201000	200	16	65	355	398	831.243	33211-1699
9942250000	250	10	73	355	465	831.244	33211-1700

2596