



Absperrklappe mit Getriebe und Handrad Typ LT 9943



Anwendung: Für Wasser bis max. 40 °C, einteiliges Gehäuse für den Einbau an die Flanschen nach DIN 2501, PN 10 oder PN 16.

Eigenschaften: Die Klappenscheibe ist zentrisch gelagert und strömungsgünstig ausgebildet sowie in beide Durchflussrichtungen dicht schliessend.

Einbau und Montage: Keine zusätzlichen Dichtungen verwenden.

Werkstoff: Gehäuse: EN-JS 1030 (GGG 40), Scheibe: INOX 1.4408, Welle: INOX 1.4005, mit Scheibenfeder, Sitz: EPDM, EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, innen und aussen nach DIN 30677.

Lief.-Nr.	DN mm	PN bar	L2 mm	L3 mm	L5 mm	D3 mm	D11 mm	NPK	Art.-Nr.
9943040000	40	16	36	267	39	115	125	831.215	33211-1701
9943050000	50	16	46	267	39	118	125	831.216	33211-1702
9943065000	65	16	49	267	39	164	125	831.217	33211-1703
9943080000	80	16	49	267	39	206	125	831.218	33211-1704
9943100000	100	16	56	267	39	240	125	831.219	33211-1705
9943125000	125	16	59	267	39	268	125	831.221	33211-1706
9943150000	150	16	59	267	39	335	200	831.222	33211-1707
9943201000	200	16	65	355	52	398	200	831.223	33211-1709
9943200000	200	10	65	355	52	398	200	831.223	33211-1708
9943250000	250	10	73	202	52	398	200	831.224	33211-1710
9943301000	300	16	81	230	67	465	250	831.225	33211-1713
9943300000	300	10	81	230	67	465	250	831.225	33211-1712

2596