Hawle Be- und Entlüftungsventil 9870 2"

- Zweistufiger Entlüfter für das Ausblasen von grossen Luftmengen beim Füllen der Leitung
- Kleine Luftansammlungen werden während des Leitungsbetriebes (unter Leitungsdruck) ausgeblasen
- Gehäuse und Schwimmer: POM, Dichtsitz: Messing, Dichtsitz (kleiner Querschnitt): 1.4305
- Ventildichtung: NBR, UV-Schutzkappe: PE, Insektengitter: 1.4301
- Medium: Trinkwasser, Mediumstemperatur: max. 30 °C
- Öffnungsquerschnitt gross: 900 mm², Öffnungsquerschnitt klein: 2 mm²
- Entlüftungsleistung: Kleiner Querschnitt: 7.8 m³/h, Grosser Querschnitt: 192 m³/h
- Belüftungsleistung: Grosser Querschnitt: 550 m³/h



Orig. Nr.	Betriebsdruck bar	D mm	D1 mm	H mm	H1 mm	Gewicht kg	NPK-Nr.	Stück		CHF Stück
9870063006	0.1-6	160	175	305	320	2.78	833.416	1	33211-0484	771.00
9870063016	0.8-16	160	175	305	320	2.80	833.416	1	33211-0485	771.00