



Hawle Selbsttätige Be- und Entlüftungsgarnitur 9920

- Mit eingebauten Be- und Entlüftungsventil Nr. 9870, 2" als automatischer zweistufiger Entlüfter
- Die Entlüftungsgarnitur kann einmalig um 100 mm gekürzt werden (Markierung)
- Tiefer Betriebsbereich von 0.1 bis 6 bar (Nr. 9921), Ausführung «Nur Entlüften» (Nr. 9930)
- Ventil (Gehäuse, Dichtung usw.) gleich wie bei Nr. 9870, Sockel mit Flanschanschluss: EN GJS-400
- Schutzrohr: 1.4571, Dichtstößel: POM, Dichtung Dichtstößel: NBR, Dichtungsträger: Messing
- Medium: Trinkwasser, Mediumtemperatur: max. 30 °C
- Öffnungsquerschnitt gross: 900 mm², Öffnungsquerschnitt klein: 2 mm²
- Kleiner Querschnitt: 7.8 m³/h, Grosser Querschnitt: 192 m³/h, Grosser Querschnitt: 550 m³/h

Orig. Nr.	DN	Rohrdeckung m	H mm	d mm	Gewicht kg	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück	
9920500755	50	1.00	755	200	23.0	833.376	1	33211-1868	2'602.00
9920501055	50	1.25	1055	200	27.0	833.376	1	33211-1869	2'602.00
9920501305	50	1.50	1305	200	28.5	833.376	1	33211-1870	2'602.00
9920501555	50	1.75	1555	200	33.0	833.376	1	33211-1871	2'602.00
9920800755	80	1.00	755	200	24.0	833.378	1	33211-1872	2'602.00
9920801055	80	1.25	1055	200	28.0	833.378	1	33211-1873	2'602.00
9920801305	80	1.50	1305	200	31.0	833.378	1	33211-1874	2'602.00
9920801555	80	1.75	1555	200	34.0	833.378	1	33211-1875	2'602.00

