



**Hawle Combi-T mit Schraubmuffen 4365 Gas**



Achtung: Für den Einbau in bestehende Leitungen zusätzlich die Einbauschlaufe mit Schraubmuffe 5345 verwenden.

o = reduziert

x = Kombination aus Schraubmuffen-Formstück 5300 und Schieber 4255

Gehäuse und Schraubring EN-GJS-400 (GGG 40) DIN28601. EWS-beschichtet nach RAL GSK bis 40 °C. Dichtungen NBR Duo-Gummi mit KTW und SVGW / DVGW Zulassungen.

maximaler Betriebsdruck 5 bar

Lief.-Nr.		DN1 mm	DN2 mm	L mm	h mm	h1 mm	Art.-Nr.
4365080080	x	80	80	340	425	300	33211-0921
4365100040	o	100	50-40	365	205	80	33211-0922
4365100050		100	50	365	205	80	33211-0923
4365100080	x	100	80	365	450	325	33211-0924
4365100100		100	100	420	235	90	33211-0925
4365125040	o	125	50-40	385	225	100	33211-0926
4365125050		125	50	385	225	100	33211-0927
4365125080	x	125	80	350	465	340	33211-0928
4365125100		125	100	420	250	105	33211-0929
4365125125		125	125	445	270	115	33211-0930
4365150040	o	150	50-40	405	235	110	33211-0931
4365150050		150	50	405	235	110	33211-0932
4365150080	x	150	80	360	455	330	33211-0933
4365150100		150	100	445	260	115	33211-0934
4365150125	x	150	125	440	540	385	33211-0935
4365150150	x	150	150	440	520	365	33211-0936
4365200040	o	200	50-40	405	265	140	33211-0937
4365200050		200	50	405	265	140	33211-0938
4365200080	x	200	80	400	475	350	33211-0939
4365200100		200	100	445	285	140	33211-0940
4365200125	x	200	125	450	550	395	33211-0941
4365200150	x	200	150	450	550	395	33211-0942
4365200200	x	200	200	515	610	450	33211-0943