



Hawle PE-Einschweiss-Schieber S-5 4815 Gas



Achtung:

x = Hausanschluss-Einbaugarnituren verwenden 9601, 9602, 9100

o = Kombiniert aus BAIO-Schieber Nr. 4505 und PE-Enden Nr. 4520

Gehäuse EN-GJS-400 (GGG 40). EWS-beschichtet nach RAL GSK bis 40 °C. O-Ring-Dichtung NBR-Duo-Gummi. Lippendichtung EPDM. Einschweissstutzen Standard PE 100 SDR 11, auf Wunsch in SDR 17 ausgedreht erhältlich.

maximaler Betriebsdruck 5 bar

Lief.-Nr.		DN	Ø d	H	L	Ø Bohrung NPK max.		Art.-Nr.
			mm	mm	mm	mm		
4815040040	x	5/4"	40	190	555	27	814.173	33211-0987
4815050050	x	1 1/2"	50	195	575	32	814.174	33211-0256
4815050063		50	63	260	650	41	814.175	33211-0257
4815065075		65	75	330	660	53	814.176	33211-0258
4815080090		80	90	335	670	64	814.177	33211-0259
4815100110		100	110	375	710	79	814.178	33211-0260
4815100125		100	125	375	755	93	814.179	33211-0261
4815125160	o	125	160	450	870	118	814.182	33211-0262
4815150160		150	160	460	790	119	814.183	33211-0263
4815150180		150	180	460	810	135	814.183	33211-0264
4815200200		200	200	565	895	161	814.184	33211-0265
4815200225		200	225	565	895	170	814.185	33211-0266
4815200250	o	200	250	565	1020		814.186	33211-0267

2596