



MULTI/JOINT® 3007 Plus Kupplung, längskraftschlüssig, Uni/Fikser



Ausführung:

- Geeignet für alle Rohrmaterialien
- Geeignet für Wasser und Gas
- Körper und Anpressringe aus duktilem Gusseisen GGG45 nach EN-GJS-450-10
- RESICOAT® Epoxy-Pulver Beschichtung entsprechend GSK-Standard und EN 14901
- NBR oder EPDM Dichtungsring; NBR nach EN 682 (-5 °C bis +50 °C)
- Auswinkelbarkeit max. 8° je Seite; bezogen auf die Mitte des Spannbereiches
- Edelstahl A4 (AISI 316) Uni/Fikser
- Schrauben A2 PTFE beschichtet, Muttern A2 galvanisch verzinkt und Unterlegscheiben A2 (AISI 304); A4 (AISI 316) auf Anfrage
- Für längskraftschlüssige PE-Verbindungen sind Stützhülsen vorgeschrieben. Siehe technische Information.
- Hygienekappe für DN50 – DN400 inbegriffen

Anmerkung:

Angaben DN250 nur für genormte Rohre.

Lief.-Nr.	DN	Dichtbereich Länge		PN Wasser	PN Gas	NPK	Art.-Nr.
	mm	mm	mm				
709 305 210	50	46 – 71	233	16	8	272.416	33601-0020
709 305 212	65	63 – 90	250	16	8	272.417	33601-0021
709 305 214	80	84 – 105	262	16	8	272.418	33601-0022
709 305 216	100	104 – 132	268	16	8	272.419	33601-0023
709 305 218	125	132 – 155	282	16	8	272.421	33601-0024
709 305 220	150	154 – 192	298	16	8	272.422	33601-0025
709 305 224	200	192 – 232	351	16	8	272.423	33601-0026
709 305 226	225	230 – 268	404	16	8	272.423	33601-0027
709 305 228	250	267 – 310	424	16	8	272.424	33601-0028
709 305 232	300	315 – 356	426	10	5	272.425	33601-0029

2591