



MULTI/JOINT® 3107 Plus Reduzierkupplung, längskraftschlüssig, Uni/Fikser



Ausführung:

- Geeignet für alle Rohrmaterialien
- Geeignet für Wasser und Gas
- Körper und Anpressringe aus duktilem Gusseisen GGG45 nach EN-GJS-450-10
- RESICOAT® Epoxy-Pulver Beschichtung entsprechend GSK-Standard und EN 14901
- NBR oder EPDM Dichtungsring; NBR nach EN 682 (-5 °C bis +50 °C), EPDM nach EN 681-1 (0 °C bis +50 °C)
- Auswinkelbarkeit max. 8° je Seite; bezogen auf die Mitte des Spannbereiches
- Edelstahl A4 (AISI 316) Uni/Fikser
- Edelstahl A2 (AISI 304) oder A4 (AISI316) für Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben.
- Für alle Kunststoffrohre wird der Gebrauch von Stützhülsen (siehe Zubehör) empfohlen oder ist in bestimmten Fällen zwingend notwendig. Siehe technische Information.
- Hygienekappe für DN50 – DN400 inbegriffen

Anmerkung:

Angaben DN250 nur für genormte Rohre

Lief.-Nr.	DN-DN mm	Dichtbereich 1 mm	Dichtbereich 3 mm	Länge mm	NPK	Art.-Nr.
709 405 218	50 – 65	46 – 71	69 – 90	268		33601-0544
709 405 220	65 – 80	69 – 90	84 – 105	268	272.438	33601-0070
709 405 224	80 – 100	84 – 105	104 – 132	265	272.439	33601-0071
709 405 232	100 – 125	104 – 132	132 – 155	275	272.441	33601-0072
709 405 236	100 – 150	104 – 132	154 – 192	323	272.442	33601-0073
709 405 238	125 – 150	132 – 155	154 – 192	322	272.442	33601-0074
709 405 248	150 – 200	154 – 192	192 – 232	321	272.443	33601-0075
709 405 278	200 – 225	192 – 232	230 – 268	398	272.443	33601-0076
709 405 282	225 – 250	230 – 268	267 – 310	424	272.444	33601-0077
709 405 286	250 – 300	267 – 310	315 – 356	426	272.445	33601-0078

2591