


MULTI/JOINT Kupplung mit Flansch Typ 3057, E-Stück, zugfest**Ausführung:**

- Geeignet für alle Rohrmaterialien, längskraftschlüssig, Uni/Fikser
- Geeignet für Wasser und Gas
- Körper und Anpressringe aus duktilem Gusseisen GGG45 nach EN-GJS-450-10
- RESICOAT® Epoxy-Pulver Beschichtung entsprechend GSK-Standard und EN 14901
- NBR oder EPDM Dichtungsring; NBR nach EN 682 (-5 °C bis +50 °C), EPDM nach EN 681-1 (0 °C bis +50 °C)
- Auswinkelbarkeit max. 8° je Seite; bezogen auf die Mitte des Spannbereiches
- Edelstahl A4 (AISI 316) Uni/Fikser
- Edelstahl A2 (AISI 304) oder A4 (AISI316) für Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben.
- Für alle Kunststoffrohre wird der Gebrauch von Stützhülsen (siehe Zubehör) empfohlen oder ist in bestimmten Fällen zwingend notwendig. Siehe technische Information.
- Hygienekappe und Flanschaukleber zum Schutz vor Verschmutzung

**Anmerkung:**

Angaben DN250 nur für genormte Rohre

Orig. Nr.	DN	Flansch mm	Flanschbohrung	a mm	d mm	e mm	PN Wasser bar	PN Gas bar	Anz. Fl. Löcher	Gewicht kg	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
709355210	50	50	16	165-187	100	3 x M12	16	5	4	6.4	272.456	1	33601-0030 238.00
709355212	65	60/65	16	170-193	95	3 x M12	16	5	4	6.7	272.457	1	33601-0031 293.20
709355214	80	80	16	170-182	115	3 x M12	16	5	8	8.3	272.458	1	33601-0032 324.50
709355216	100	100	16	173-199	110	3 x M16	16	5	8	10.8	272.459	1	33601-0033 386.20
709355218	125	125	16	192-215	120	4 x M16	16	5	8	15.0	272.461	1	33601-0034 592.75
709355220	150	150	16	211-248	120	4 x M16	16	5	8	19.1	272.462	1	33601-0035 566.80
709355224	200	200	10	221-258	140	6 x M16	16	5	8	22.0	272.463	1	33601-0036 820.95
709355228	250	250	10	264-307	170	6 x M20	16	5	12	38.5	272.464	1	33601-0037 1'032.95
709355232	300	300	10	293-321	170	8 x M20	10	5	12	35.0	272.465	1	33601-0038 1'176.80