

Hawle Synoflex Verbinder 7225, zugfest

Zugfeste Mehrbereichsverbinding für alle Rohrarten, Schlaufbar.

Bei Faserzementrohren ist die Zugfestigkeit nicht gewährleistet. Bei der zugfesten Verbindung mit PE-Rohren muss zwingend eine Stützhülse montiert werden. Die maximale Einstecktiefe darf nicht überschritten werden, um einen Spalt zwischen den Rohren oder vor dem Anschlag zu gewährleisten.



Orig. Nr.	DN	Ø d1 min./max. mm	Ø d2 min./max. mm	PN bar	Länge mm	B1 mm	T1 mm	Gewicht kg	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück
7225040000	40	46-58	46-58	16	243	157	86	4.30	272.416	1 33211-0988	261.00
7225050000	50	56-71	56-71	16	253	170	91	4.81	272.416	1 33211-0989	272.00
7225065000	65	71-88	71-88	16	264	187	97	5.45	272.417	1 33211-0990	379.00
7225080000	80	85-105	85-105	16	270	204	103	6.50	272.418	1 33211-0991	358.00
7225100000	100	104-132	104-132	16	332	260	136	12.72	272.419	1 33211-0992	416.00
7225125000	125	131-160	131-160	16	357	290	136	14.89	272.421	1 33211-0993	666.00
7225150000	150	155-192	155-192	16	367	350	143	18.56	272.422	1 33211-0994	673.00
7225200000	200	198-230	198-230	16	406	405	161	31.10	272.423	1 33211-0995	1'085.00
7225225000	225	230-260	230-260	16	429	445	161	14.50	272.423	1 33211-0996	1'227.00
7225250000	250	265-310	265-310	16	441	499	167	41.80	272.424	1 33211-0997	1'335.00
7225300000	300	313-356	313-356	16	460	545	180	68.00	272.425	1 33211-0998	1'553.00
7225350000	350	352-396	352-396	10	499	550	190	86.00	272.426	1 33211-0999	3'414.00
7225400000	400	398-442	398-442	10	519	596	200	100.00	272.427	1 33211-1000	3'533.00

