

Friagrip Kupplung FGK U-Stück, zugfest

- U-Stück zugfest, Gehäuse und Folgering aus duktilem Gusseisen, Korrosionsschutz Rilsan
- Schrauben und Muttern aus Edelstahl, Dichtung NBR DIN-EN 682
- Maximal zulässiger Betriebsdruck 16 bar (Wasser) / 5 bar (Gas)



Orig. Nr.	DN	Dichtbereich mm	B mm	L mm	t min. mm	t max. mm	Gewicht kg	NPK-Nr.	☐ Stück	☐ Stück		CHF Stück
670101	40	43.5-63.5	168	222	65	95	5.69	741.116	1	5	33601-0084	285.35
670102	50	48.0-71.0	178	256	65	110	5.60	741.117	1	5	33601-0923	290.40
670103	65	63.0-83.7	189	222	65	95	5.68	741.118	1	4	33601-0085	402.10
670105	80	85.7-107.0	212	248	65	110	7.25	741.121	1		33601-0086	376.70
670107	100	107.2-133.2	280	296	90	125	14.05	741.122	1		33601-0087	438.65
670109	125	132.2-160.2	305	296	90	125	15.92	741.123	1		33601-0088	704.65
670111	150	158.2-192.2	339	340	90	135	20.08	741.124	1		33601-0089	741.20
670113	175	192.2-226.9	403	347	125	165	34.59		1		33601-0090	1'054.95
670115	200	218.1-256.0	432	347	125	165	35.00	741.125	1		33601-0091	1'214.35
670117	250	266.2-310.2	476	484	125	165	30.60	741.126	1		33601-0092	1'410.35
670119	300	315.0-356.0	522	484	125	200	38.10	741.127	1		33601-0093	1'640.80

Für PE-Rohre sind Stützhülsen zu verwenden, weitere Dimensionen auf Anfrage

