

Friagrip Reduzierkupplung FGR U-Stück, zugfest

- U-Stück zugfest, Gehäuse und Folgering aus duktilem Gusseisen, Korrosionsschutz Rilsan
- Schrauben und Muttern aus Edelstahl, Dichtung NBR DIN-EN 682
- Maximal zulässiger Betriebsdruck 16 bar (Wasser) / 5 bar (Gas)



Orig. Nr.	DN	Dichtbereich mm	Dichtbereich 2 mm	B1 mm	B2 mm	L mm	Gewicht kg	NPK-Nr.	☞ Stück	☞☞ Stück	CHF Stück	
670401	32/40	36.0-46.0	46.5-63.5	153	168	226	4.6		1	5	33601-0545	345.25
670405	80/100	85.7-107.0	107.2-133.2	212	280	282	10.9	741.252	1		33601-0546	479.25
670407	100/125	107.2-133.2	132.2-160.2	280	305	306	14.6	741.263	1		33601-0547	589.95
670408	100/150	107.2-133.2	158.2-192.2	280	339	319	17.6	741.264	1		33601-0548	673.20
670409	125/150	132.2-160.2	158.2-192.2	305	339	319	18.0	741.274	1		33601-0549	707.70
670411	150/175	158.2-192.2	192.2-226.9	339	403	347	26.8		1		33601-0550	898.60
670413	175/200	192.2-226.9	218.1-256.0	403	432	347	34.3		1		33601-0551	1'169.70
670415	200/250	218.1-256.0	266.2-310.2	432	476	436	44.0	741.316	1		33601-0552	1'410.35
670417	250/300	266.2-310.2	315.0-356.0	476	524	524	48.0	741.337	1		33601-0710	1'688.55

Für PE-Rohre sind Stützhülsen zu verwenden, weitere Dimensionen auf Anfrage

