

Friagrip PE-Adapter FGPA, zugfest

- Zugfest, Gehäuse und Folgering aus duktilem Gusseisen, Korrosionsschutz Rilsan
- Schrauben und Muttern aus Edelstahl, Dichtung NBR DIN-EN 682
- Maximal zulässiger Betriebsdruck 16 bar (Wasser) / 5 bar (Gas)



| Orig. Nr. | DN | Dichtbereich mm | d2 mm | B mm | L mm | L1 mm | t min. mm | t max mm | Gewicht kg | Stück | | CHF Stück |
|-----------|-----|--------------------|----------|---------|---------|----------|--------------|-------------|---------------|-------|------------|--------------|
| 671005 | 80 | 85.7-107.0 | 90 | 212 | 662 | 496 | 65 | 95 | 6.8 | 1 | 33601-0391 | 650.85 |
| 671007 | 100 | 107.2-133.2 | 110 | 280 | 685 | 496 | 90 | 115 | 12.0 | 1 | 33601-0396 | 1'068.15 |
| 671008 | 100 | 107.2-133.2 | 125 | 280 | 678 | 496 | 90 | 115 | 12.7 | 1 | 33601-0397 | 1'068.15 |
| 671009 | 125 | 132.2-160.2 | 110 | 305 | 704 | 496 | 90 | 115 | 13.5 | 1 | 33601-0398 | 1'283.40 |
| 671010 | 125 | 132.2-160.2 | 125 | 305 | 698 | 496 | 90 | 115 | 14.2 | 1 | 33601-0392 | 1'283.40 |
| 671011 | 150 | 158.2-192.2 | 160 | 339 | 707 | 496 | 90 | 125 | 18.8 | 1 | 33601-0393 | 1'388.00 |
| 671012 | 150 | 158.2-192.2 | 180 | 339 | 704 | 496 | 90 | 125 | 23.8 | 1 | 33601-0394 | 1'388.00 |
| 671015 | 200 | 218.1-256.0 | 225 | 432 | 728 | 496 | 125 | 165 | 32.0 | 1 | 33601-0395 | 1'931.20 |

Für PE-Rohre sind Stützhülsen zu verwenden

