



### RepaFlex 22 Reparaturkupplung, nicht zugfest

- Für Brüche und Korrosionen bis zu 130 mm Länge
- Nicht längskraftschlüssig, Spannbereich 22 mm
- Werkstoff Edelstahl
- Schlossschrauben und Sechskantmuttern aus rostfreiem Stahl (V2A)
- Gewinde gegen Kaltverschweißung mit Zink plattiert
- Dichtung EPDM für Trinkwasser (KTW/W270)
- Verwendung als Kupplung möglich
- Auswinkelungen bis max. 3° pro Seite
- EN14525



Orig. Nr.	DN	Spannbereich mm	PN bar	Länge mm	SW mm	Drehmoment N·m	Gewicht kg	NPK-Nr.	📦 Stück		CHF Stück
8807.087	80	87-109	16	210	22	70	5.83	272.618	1	33601-0571	330.55
8807.104	100	104-126	16	210	22	70	6.20	272.619	1	33601-0572	359.15
8807.124	125	124-146	16	210	22	70	6.35	272.621	1	33601-0573	425.45
8807.152	150	152-174	16	210	22	80	7.21	272.622	1	33601-0574	454.00
8807.207	200	207-229	16	210	22	80	8.30	272.623	1	33601-0122	577.45
8807.260	250	260-282	16	210	22	80	10.00	272.624	1	33601-0575	693.75

NBR für Gas auf Anfrage