

Straub Kupplung Plast-Grip EPDM-VZ

Zugfeste Verbindung für Kunststoffrohre, Verschluss verzinkt. Verschluss Inox auf Anfrage, Manschette NBR (-20 °C bis +80°C) Mehrpreis auf Anfrage. Montage- / Demontageanleitung beachten.

Durchmesser AD: 40.0 - 160.0 mm

Betriebsdruck: bis 46 bar

Manschette: EPDM (-20 °C bis +80 °C)

Medien: alle Wasserqualitäten, Abwasser, Luft, Feststoffe und Chemieprodukte



Orig. Nr.	Ø-aussen mm	Spannbereich mm	PN bar	B mm	C mm	Verspannt (DV) mm	X mm	Gewicht kg	 Stück	 Stück		CHF Stück
6760	40.0	39.0 - 40.5	16	64	19	60	73	0.49	1	10	30301-0165	208.00
6758	50.0	49.0 - 50.5	16	64	20	70	83	0.40	1	10	30301-0166	212.00
87	63.0	62.0 - 64.0	16	80	32	85	98	0.83	1	10	30301-0167	219.00
337	75.0	74.0 - 76.0	16	97	39	90	117	1.43	1	10	30301-0168	260.00
338	90.0	89.0 - 91.0	16	97	39	118	123	1.57	1	10	30301-0169	281.00
339	110.0	109.0 - 111.0	16	97	39	135	151	1.85	1	10	30301-0170	313.00
340	114.3	113.0 - 115.0	16	94	39	139	157	1.78	1	10	30301-0171	329.00
341	125.0	124.0 - 126.0	16	112	43	152	174	3.15	1	4	30301-0172	448.00
342	140.0	139.0 - 142.0	16	112	43	168	191	3.60	1	4	30301-0173	509.00
343	160.0	159.0 - 162.0	16	112	43	188	210	4.22	1	4	30301-0174	567.00
233	225.0	223.0 - 227.0	10	141	80	252	246	4.90	1		30301-0177	778.00
237	250.0	248.0 - 252.0	10	141	80	277	271	5.60	1		30301-0178	824.00