



Straub Kupplung Open-Flex (REP) 1L EPDM-VZ



Nicht zugfeste Reparaturschelle für alle Rohrmaterialien, Verschluss verzinkt. Verschluss Inox (V4A) auf Anfrage, Manschette NBR (-20 °C bis +80 °C) auf Anfrage. Montage- / Demontageanleitung beachten.

Durchmesser AD: 48.3 – 168.3 mm

Betriebsdruck: bis 16 bar

Manschette: EPDM (-20 °C bis +80 °C)

Medien: alle Wasserqualitäten, Abwasser, Luft, Feststoffe und Chemieprodukte

Lief.-Nr.	Ø-aussen mm	Spannbereich mm	Druckstufe bar	B mm	C mm	Art.-Nr.	
35001	48.3	47.0 – 49.5	PN 16	75	35	30301-0228	
35051	54.0	52.5 – 55.5	PN 16	75	35	30301-0229	L
35101	57.0	55.5 – 58.5	PN 16	75	35	30301-0230	
35151	60.3	59.0 – 61.5	PN 16	75	35	30301-0231	
35201	73.0	71.5 – 74.5	PN 16	94	51	30301-0232	L
35251	76.1	74.5 – 77.5	PN 16	94	51	30301-0233	
35301	84.0	82.5 – 85.5	PN 16	94	51	30301-0234	
35351	88.9	87.5 – 90.5	PN 16	94	51	30301-0235	
35401	100.6	99.0 – 102.5	PN 16	94	51	30301-0236	L
35451	101.6	100.0 – 103.5	PN 16	94	51	30301-0237	
35501	104.0	102.5 – 105.5	PN 16	94	51	30301-0238	
35551	104.8	103.0 – 106.5	PN 16	94	51	30301-0239	L
35601	108.0	106.5 – 109.5	PN 16	94	51	30301-0240	
35651	114.3	112.5 – 116.0	PN 16	94	51	30301-0241	L
35676	127.0	125.0 – 129.0	PN 16	107	62	30301-0242	L
35701	129.0	127.0 – 131.0	PN 16	107	62	30301-0243	L
35751	130.2	128.5 – 132.0	PN 16	107	62	30301-0244	L
35801	133.0	131.0 – 135.0	PN 16	107	62	30301-0245	
35851	139.7	138.0 – 141.5	PN 16	107	62	30301-0246	
35901	141.3	139.5 – 143.0	PN 16	107	62	30301-0247	L
35951	154.0	152.0 – 156.0	PN 16	107	62	30301-0248	
36001	159.0	157.0 – 161.0	PN 16	107	62	30301-0249	
36051	168.3	166.0 – 170.5	PN 16	107	62	30301-0250	

2270