


GF Vorschweissbund PE100 S-8 SDR 17 PN 10

Langer Stutzen, für Stumpf-, IR Plus- und Elektroschweißung, passend für Flanschverbindungen

metrisch (ab d110 auch für ANSI/ASME B 16.5). Bis d315, passend zu Absperrklappe

Typ 567/568, darüber PE100 Adapter für Absperrklappen SDR17/17.6 nutzen (d355-1200).

Bis d280, passend zu Absperrklappe Typ 037/038/039, darüber PE100 Adapter für Absperrklappen

SDR17/17.6 nutzen (d315-1200), d20-d630: Profil-Flanschdichtung NBR Nr. 45 44 07, EPDM

Nr. 48 44 07, d710-d1000: Flachdichtung EPDM No. 48 40 03, 5 bar Gas / 10 bar Wasser.



Orig.-Nr.	d mm	DN	d1 mm	d2 mm	d3 mm	d4 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	e mm	Gewicht kg	NPK-Nr.	☐ Stück	☐ Stück	Pestalozzi-Nr.	CHF Stück
753800088	90	80	105	138	-	79	140	103	17	5.4	0.34	425.416	1	24	33305-0448	23.00
753800089	110	100	125	158	-	96	160	117	18	6.6	0.48	425.427	1	16	33305-0449	29.30
753800090	125	100	132	158	114	110	170	125	25	7.4	0.72	425.428	1	16	33305-0450	35.50
753800091	140	125	155	188	127	123	200	147	25	8.3	0.18	425.321	1	6	33305-0451	45.70
753800092	160	150	175	212	158	141	200	147	25	9.5	1.24	425.322	1	6	33305-0452	49.70
753800093	180	150	180	212	-	158	200	170	30	10.7	1.37	425.323	1	6	33305-0453	78.30
753800094	200	200	232	268	203	176	200	128	32	11.9	2.10	425.324	1	4	33305-0454	92.50
753800095	225	200	235	268	210	198	200	138	32	13.4	2.20	425.325	1	4	33305-0455	100.70
753800096	250	250	285	320	245	220	220	148	25	14.8	2.30	425.466	1	2	33305-0456	128.10
753800097	280	250	291	320	265	246	230	154	25	16.6	3.17	425.467	1	3	33305-1017	201.30
753800098	315	300	335	370	300	277	242	166	36	18.7	5.40	425.478	1	2	33305-1018	261.20
753800085	50	40	61	88	-	44	90	62	12	3.0	0.10				33305-1215	13.10
753800086	63	50	75	102	-	55	106	70	14	3.8	0.16				33305-1216	14.90
753800087	75	65	89	122	-	66	130	75	16	4.5	0.26				33305-1217	17.20

2548

