



T-Stück HAWLE-GRIP, PN 16, 7281



Anwendung:

PE-Rohre SDR 11/17 können direkt durch Stecken schubsicher verbunden werden.

Produkthinweis:

DN 250, DN 315, DN 355, DN 400 und DN 450 auf Anfrage.

T-Stück speziell auf Anfrage.

Eigenschaften:

Zugfeste Steckmuffe für PE-Rohre SDR 11/17

SVGW-Zertifizierung

Werkstoff:

Lippendichtung: EPDM/System 3S

Lief.-Nr.	Ø d1 mm	Ø d2 mm	PN bar	L mm	h mm	NPK	Art.-Nr.
7281090090	90	90	16	520	260	434.117	33211-1048
7281110110	110	110	16	595	303	434.118	33211-1049
7281125110	125	110	16	710	344	434.239	33211-1050
7281125125	125	125	16	602	304	434.119	33211-1051
7281160110	160	110	16	818	375	434.242	33211-1052
7281160125	160	125	16	818	365	434.262	33211-1053
7281160160	160	160	16	712	358	434.122	33211-1054
7281180110	180	110	16	910	380	434.243	33211-1055
7281180125	180	125	16	880	390	434.263	33211-1056
7281180160	180	160	16	910	420	434.283	33211-1057
7281180180	180	180	16	840	420	434.123	33211-1058
7281200110	200	110	16	1020	390	434.244	33211-1059
7281200125	200	125	16	1020	400	434.264	33211-1060
7281200160	200	160	16	1020	435	434.000	33211-1061
7281200200	200	200	16	890	445	434.000	33211-1062
7281225110	225	110	16	1040	440	434.245	33211-1063
7281225125	225	125	16	1040	440	434.265	33211-1064
7281225160	225	160	16	1040	450	434.285	33211-1065
7281225180	225	180	16	1040	475	434.305	33211-1066
7281225225	225	225	16	970	486	434.125	33211-1067

2596

Weitere Dimensionen auf Anfrage