

Hawle PE-Steckmuffen-Verbinder 7220, PN 16

Anwendung: PE- und PVC-Rohre können direkt und schubsicher montiert werden, bei Verwendung als Schlaufe den Rohranschlag entfernen und Rohr stark anschrägen.

Gehäuse: EN-GJS-400 (GGG 40), Dichtung EPDM, EWS-Beschichtung nach GSK, Schrauben INOX A2.
Betriebstemperatur max. 40 °C



Orig. Nr.	Ø d mm	L mm	t mm	Gewicht kg	NPK-Nr.	☞ Stück	Pestalozzi-Nr.	CHF Stück
7220063063	63	170	80	3.60	442.215	1	33211-0303	174.00
7220075075	75	175	80	4.40	442.216	1	33211-0304	187.00
7220090090	90	180	85	5.80	442.217	1	33211-0305	222.00
7220110110	110	180	85	6.40	442.218	1	33211-0306	256.00
7220125125	125	185	85	8.22	442.219	1	33211-0307	278.00
7220160160	160	220	105	11.58	442.222	1	33211-0308	402.00
7220180180	180	240	115	18.60	442.223	1	33211-0309	577.00
7220200200	200	260	125	21.80	442.224	1	33211-0310	669.00
7220225225	225	265	130	26.20	442.345	1	33211-2179	701.00
7220250250	250	300	145	33.00	442.345	1	33211-2181	957.00
7220280280	280	305	150	38.50		1	33211-2905	1139.00
7220315315	315	360	175	58.50		1	33211-2906	1454.00
7220355355	355	465	235	96.00		1	33211-2907	4283.00

2596

