

**Hawle Verbinder Guss/PE 7230, PN 16**

Anwendung: Zum sicheren, schweisfreien Verbinden von Guss- mit PE-Rohren. Das PE-Rohr kann direkt schubsicher montiert werden, Guss-Rohr eventuell zusätzlich schubsichern (Nr. 5800), schlaufbar über Guss- oder PE-Rohr.

Gehäuse: EN-GJS-400 (GGG 40), Dichtung EPDM, EWS-Beschichtung nach GSK, Schrauben INOX A2.

Betriebstemperatur max. 40 °C



Orig.-Nr.	DN	Ø d mm	L mm	T1 mm	T2 mm	Gewicht kg	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück	
7230100110	100	110	205	70	90	8.50	442.518	1	33211-0854	258.00
7230100125	100	125	170	70	90	8.91	442.539	1	33211-0311	291.00
7230100160	100	160	225	70	110	12.50	442.542	1	33211-0855	397.00
7230125160	125	160	205	75	110	14.00	442.562	1	33211-0312	416.00
7230150160	150	160	235	75	110	15.20	442.522	1	33211-0856	525.00
7230150180	150	180	240	75	115	15.00	442.581	1	33211-0313	571.00
7230150200	150	200	255	76	130	19.50	442.582	1	33211-0857	734.00
7230200225	200	225	265	80	135	27.00	442.525	1	33211-0858	839.00
7230200250	200	250	275	80	145	29.00	442.526	1	33211-0859	881.00

