

**Hawle Mauerdurchführung PE-Flex mit Aussengewinde 6856**

PE-Flex mit Aussengewinde, PE / Messing-Verbindung form- und kraftschlüssig, im Mauerschutzrohr. Zum direkten Einmauern, mit oder ohne Ausgussvorrichtung, Trockenmontage in Kernbohrung. Andere Längen auf Anfrage.

Rohr: PE 100, SDR 11, Aussengewinde: Messing, Schutzmantel: PE.



Orig. Nr.	PE-Ø mm	AG Zoll	L mm	L1 mm	L2 mm	Radius mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	Ø d3 mm	C mm	Ø KB t mm	Ø KB n mm	Ø WS t mm	Ø WS n mm	Gewicht kg	NPK-Nr.	Stück	CHF Stück	
6856032300	32	1	3780	3310	400	640	66	60	53	60 - 100	100	90	360	280	3.2	884.162	1	33211-1366	301.00
6856040300	40	5/4	3780	3310	400	800	66	60	53	60 - 100	100	90	360	280	3.7	884.163	1	33211-1367	323.00
6856050300	50	1 1/2	3780	3310	400	1000	80	75	75	70 - 110	130	120	360	280	5.2	884.164	1	33211-1368	384.00