

**JRG Sanipex MT Rohr 4600**

in Stangen, Metallverbundrohr (PE-X/AL/PE-X) nach DVGW W542, zu Trinkwasserinstallationssystem JRG Sanipex MT DVGW DW-8501 BM0013-W534, SVGW 0001-4194-W/TPW 142, ÖVGW W 1.390-PW 301 ÖNORM B 5157, naturfarbener Inliner (weiss) und Mantelschicht (schwarz) aus vernetztem Polyethylen (PE-X), Trägerrohr aus Aluminium stumpf geschweisst, Brandkennziffer CH: IV.2/D: B2 (normal entflammbar), hygienisch unbedenklich nach DVGW W270, chemische Beständigkeit gemäss EG TrinkwV 2001, UV stabilisiert, für Trinkwasser 70 °C/10 bar, Heizung max. 95 °C und Druckluftinstallationen 40 °C/15 bar (trocken und ölfrei).

Lief.-Nr.	d	s	Art.-Nr.
Stangen à 5 m			
4600.016	16	2.25	32105-0556
4600.020	20	2.5	32105-0557
4600.026	26	3.0	32105-0558
4600.032	32	3.0	32105-0559
4600.040	40	3.5	32105-0560
Stangen à 3 m			
4600.316	16	2.25	32105-0561
4600.320	20	2.5	32105-0562
4600.326	26	3.0	32105-0563
4600.332	32	3.0	32105-0564

2327