

JRG Sanipex MT Rohr 4604

in Ringen, Metallverbundrohr (PE-X/AL/PE-X) nach DVGW W542, zu Trinkwasserinstallationssystem JRG Sanipex MT DVGW DW-8501 BM0013-W534, SVGW 0001-419 -W/TPW 142, ÖVGW W 1.390-PW 301 ÖNORM B 5157, naturfarbener Inliner (weiss) und Mantelschicht (weiss) aus vernetztem Polyethylen (PE-X), Trägerrohr aus Aluminium stumpf geschweisst, Brandkennziffer CH: IV.2/D: B2 (normal entflammbar), hygienisch unbedenklich nach DVGW W270, chemische Beständigkeit gemäss EG TrinkwV 2001, UV stabilisiert, für Trinkwasser 70 °C/10 bar, Heizung max. 95 °C und Druckluftinstallationen 40 °C/15 bar (trocken und ölfrei).

JRG-Nr.	Orig. Nr.	d mm	DN	l m	s mm	Gewicht kg	NPK-Nr.	⊞ m		CHF m
4604.016	351616014	16	12	50	2.25	0.13	312.111	50	32105-0568	6.25
4604.020	351620014	20	15	50	2.5	0.19	312.112	50	32105-0569	8.00
4604.026	351626014	26	20	50	3.0	0.29	312.113	50	32105-0570	12.00
4604.032	351632014	32	25	50	3.0	0.13	312.114	50	32105-0571	16.45

