

**■ GEBERIT Duofix Wand-WC-Element mit Aufputzpülkasten aufgesetzt, 112 cm****Verwendungszwecke:**



- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33:2011
- Für Wand-WCs mit verlängerter Ausladung bis 70 cm
- Zur Montage von Zweistück-WCs
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm

**Eigenschaften:**

- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern  $\varnothing 9$  mm für Befestigung im Holzständerbau
- Rahmen vorbereitet für Abstützungen bei WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen verstellbar 0–20 cm
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet

**Lieferumfang:**

- Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- Abdichtscheibe
- Schalldämmunterlage
- Dämmhülse
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial

Orig. Nr.	B cm	H cm	T cm	Gewicht kg	NPK-Nr.	 Stück	 Stück		CHF Stück
111203001	50	112	15	12	221.173	1	10	32402-0072	282.45

