

GEBERIT

Duofix Element für Urinal, 144 cm, Tamaro**Verwendungszwecke:**

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zur Montage von Urinal Laufen Tamaro
- Zum Einbau von Geberit Urinalsteuerungen (ab Baujahr 2009)
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm

Eigenschaften:

- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern \varnothing 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen verstellbar 0–20 cm
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Anschlusspositionen für Urinal Laufen Tamaro eingestellt
- Universelles Unterputzgehäuse für Geberit Urinalsteuerungen
- Anschlussklemme für Elektroanschluss im Unterputzgehäuse
- Wasseranschluss rechts am Unterputzgehäuse
- Absperrventil mit Drossel, vormontiert
- Mit eingebautem Leerrohr zum Spülen der Leitung
- Bauschutz für Serviceöffnung 10.5 x 10.5 cm werkzeuglos ablängbar
- Spülschlauch biegsam
- Spülschlauch mit Führung zum Verhindern von stehendem Wasser
- Zulauf Rp 1"
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Urinalbefestigungen M8, breiten- und höhenverstellbar

Lieferumfang:

- Wasseranschluss R 1/2"
- Bauschutz mit Deckel
- 2 Gewindestangen M8
- Befestigungsmaterial

Orig. Nr.	B cm	H cm	T cm	Gewicht kg	NPK-Nr.	📦 Stück	📦 Stück	CHF Stück
111615001	50	144	7.5	13.1	221.714	1	14	32402-0141 474.60

