

■ GEBERIT

Duofix Element für Dusche und Badewanne, 98-112 cm, Wandarmatur Aufputz

Verwendungszwecke:

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm

Eigenschaften:

- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern \varnothing 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen verstellbar 0–20 cm
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar

Lieferumfang:

- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- Befestigungsmaterial

Orig. Nr.	B cm	H cm	T cm	Gewicht kg	NPK-Nr.	📦 Stück	📦 Stück		CHF Stück
111764001	50	98-112	7	9.14	221.843	1	20	32402-0094	220.50

