

■ GEBERIT GIS Urinal-Element Standard 1/2", externe Urinalsteuerung, Typ 112**Verwendungszwecke:**

Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände
oder frei stehende Wände
Zur Montage von Urinal Laufen Tamaro S90
Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm

Eigenschaften:

Rahmen verzinkt
Rahmen mit vier Schnellbefestigungen
Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
Anschlusspositionen für Urinal Laufen Tamaro S90 eingestellt
Zulauf Rp 1/2"
Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und
schallgedämmt
Urinalbefestigungen M8, breiten- und höhenverstellbar
Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal
15 bar / 1500 kPa

Lieferumfang:

Wasseranschluss R 1/2"
Abdichtscheibe
Schutz- und Markierstopfen
2 Gewindestangen M8
Befestigungsmaterial

Orig. Nr.	B cm	H cm	T cm	Gewicht kg	NPK-Nr.	Stück	Stück		CHF Stück
461654001	42	109	10	9.8	222.414	1	14	32402-0058	374.55

