Vortex BWO155 BlueOne Energiesparpumpe, thermostatgesteuert

Wellenloser Kugelmotor, Gehäuse Messing, keine Zwangsunterbrechung durch Zeitsteuerung, Dauergebrauchsbereitschaft, Energiesparend durch autothermische Abschaltung. BWO 155 R ERT mit Innengewinde: Der Einbau von R 1/2-Pumpen ist nur in Kombination mit dem abgestimmten Rückflussverhinderer RV 153 auf der Druckseite und dem Kugelabsperrventil KV 150 auf der Saugseite vorzunehmen. Gehäuse R 1/2, mit elektronischem Regelthermostat, regelbar, Abschaltpunkt 35 °C - 75 °C, in 5 Schritten einstellbar, Wiedereinschaltung liegt bei 7 °C unter dem Abschaltpunkt, One- Touch-Technologie. BWO 155 V ERT mit Verschraubung: Den V-Pumpen ist standardmässig ein Verschraubungssatz V 3/4 beigelegt. Andere Verschraubungen ohne Mehrpreis. Gehäuse mit integriertem Absperr- und Rückschlagventil. Gehäuse mit Verschraubung, mit elektronischem Regelthermostat, regelbar, Abschaltpunkt 35 °C - 75 °C, in 5 Schritten einstellbar, Wiedereinschaltung liegt bei 7 °C unter dem Abschaltpunkt, One-Touch-Technologie. Elektrischer Anschluss: 230 V~/50 Hz Leistungsaufnahme: kleiner als 3 W Schutzart: IP 42

Orig. Nr.	Typ	Zoll	Gewicht kg	NPK-Nr.	Stück	Pestalozzi-Nr.	CHF Stück
433-121-060	BWO 155 RERT	1/2	3.00		1	31248-0060	576.00
433-111-061	BWO 155 VERT	3/4	1.56		1	31248-0061	653.00