Vortex BWO155 BlueOne Warmwasser-Zirkulationspumpe (AUTOlearn-Technologie)

BWO 155 R SL mit Innengewinde: Die selbstprogramierende Steuerung, mit stufenlos wählbaren Komforteinstellungen, optimiert die Pumpenlaufzeit entsprechend den Zapfgewohnheiten. Maximale Energieeinsparung mit automatischer Legionellenspülung. Der Einbau von R 1/2-Pumpen ist nur in Kombination mit dem abgestimmten Rückflussverhinderer RV 153 auf der Druckseite und dem Kugelabsperrventil KV 150 auf der Saugseite vorzunehmen. Gehäuse mit R 1/2, AUTOlearn Technologie, mit automatischer Legionellen-Schaltung, One-Touch-Technologie.
BWO 155 V SL mit Verschraubung: Den V-Pumpen ist standardmässig ein Verschraubungssatz V 3/4 beigelegt. Andere Verschraubungen ohne Mehrpreis. Gehäuse mit integriertem Absperr- und Rückschlagventil. Gehäuse mit Verschraubung, AUTOlearn Technologie, mit automatischer Legionellen-Schaltung, One-Touch-Technologie.
Elektrischer Anschluss: 230 V~/50 Hz
Leistungsaufnahme: kleiner als 3 W
Schutzart: IP 42

Orig. Nr.	Typ	Zoll	Gewicht kg	NPK-Nr.	Stück	NPestalozzi-Nr. Ń	CHF Stück
433-121-040	BWO 155 RSL	1/2	1.06		1	31248-0062	704.00
433-111-041	BWO 155 VSL	3/4	4.00		1	31248-0063	791.00