

STRAUB-CLAMP SCZ 200

 Reparaturschelle zweiteilig, zur Abdichtung beschädigter Rohre aller Materialien, aufklappbar. Verschluss
 Edelstahl.

Breite: 200 mm

Durchmesser AD: 88.0 - 335.0 mm


Betriebsdruck = AD 200 mm: bis 16 bar

Betriebsdruck = AD 300 mm: bis 10 bar

Betriebsdruck = AD 440 mm: bis 5 bar

Manschette: NBR (-5 °C bis +25 °C)

Medien: alle Wasserqualitäten, Gase



Orig. Nr.	AD mm	Spannbereich mm	PS bar	DV auf Grösstrohr mm	KV auf Grösstrohr mm	SW mm	Gewinde	Gewicht kg	Stück		CHF Stück
382-088-200	88	88 - 110	16	117	186	17	M 10	2.82	1	30301-0388	324.00
382-100-200	100	100 - 120	16	132	197	17	M 10	2.68	1	30301-0389	330.00
382-108-200	108	108 - 128	16	140	204	17	M 10	2.73	1	30301-0390	337.00
382-114-200	114	114 - 134	16	146	209	17	M 10	2.81	1	30301-0391	343.00
382-120-200	120	120 - 140	16	152	215	17	M 10	3.00	1	30301-0392	345.00
382-130-200	130	130 - 150	16	162	228	19	M 12	3.15	1	30301-0393	352.00
382-140-200	140	140 - 160	16	172	237	19	M 12	3.23	1	30301-0394	355.00
382-159-200	159	159 - 180	16	192	255	19	M 12	3.39	1	30301-0395	369.00
382-168-200	168	168 - 189	16	201	264	19	M 12	3.46	1	30301-0396	374.00
382-190-200	190	190 - 210	16	222	284	19	M 12	4.60	1	30301-0397	383.00
382-210-200	210	210 - 230	10	242	303	19	M 12	4.81	1	30301-0398	397.00
382-218-200	218	218 - 238	10	252	312	19	M 12	4.91	1	30301-0399	399.00
382-240-200	240	240 - 260	10	272	332	19	M 12	5.16	1	30301-0400	427.00
382-269-200	269	269 - 289	10	301	360	19	M 12	5.43	1	30301-0401	497.00
382-282-200	282	282 - 302	10	314	373	19	M 12	5.55	1	30301-0402	529.00
382-315-200	315	315 - 335	10/6	347	405	19	M 12	5.86	1	30301-0403	605.00