

**Straub Kupplung Grip-L NBR-ES/VZ Verschluss verzinkt**

Zugfeste Verbindung für Metallrohre, Verschluss verzinkt, Montage- / Demontageanleitung beachten.

Durchmesser AD: 30.0 - 609.6 mm

Betriebsdruck: bis 46 bar

Manschette: EPDM (-20 °C bis +80 °C)

Medien: Wässer, Gase, Öle, Brenn- und Treibstoffe sowie andere Kohlenwasserstoffe



Orig. Nr.	Ø-aussen mm	Spannbereich mm	PN bar	PS bar	B mm	C mm	Verspannt (DV) mm	Verspannt (KV) mm	Gewicht kg	 Stück	 Stück		CHF Stück
25103	244.5	242.0 - 247.0	5.5	9	141	80	275	320	14.0	1	1	30301-0155	712.00
25153	267.0	264.5 - 269.5	5	8	141	80	297	340	14.8	1	1	30301-0156	729.00
25203	273.0	270.5 - 275.5	4	7	141	80	303	345	15.1	1	1	30301-0157	732.00
25303	323.9	320.5 - 327.0	3	5	141	80	354	395	16.7	1	1	30301-0158	773.00
25352	355.6	352.0 - 359.0	2.5	4	141	80	386	425	18.0	1	1	30301-0159	873.00
25403	406.4	402.5 - 410.5	2	3	141	80	436	470	20.5	1	1	30301-0160	936.00
25435	457.2	452.5 - 461.5		2	141	80	487	520	8.4	1	1	30301-0161	1'000.00
25452	508.0	503.5 - 512.5		2	141	80	538	570	9.2	1	1	30301-0162	1'061.00
25484	558.8	554.5 - 563.5		2	141	80	589	620	9.9	1	1	30301-0163	1'123.00
25518	609.6	605.5 - 614.0		1	141	80	640	670	10.6	1	1	30301-0164	1'187.00