



SWEP HVAC-Isolierbox

Hartschaum -Polyurethan-Isolierung, abnehmbar, FCKW-frei
Kunststoffhaut Polystyrene 475K, Farbe Burgundy rot (ähnlich RAL 3009)

Wärmeleitfähigkeit = 0.032W/mK

max. Betriebstemperatur: 130 °C

Brandschutzklasse B2 nach DIN 4102: schwer entflammbar

Orig. Nr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Stück		CHF Stück
HVAC 5-10	132	119	246	0.20	1	31114-0032	63.00
HVAC 5-20	132	119	246	0.25	1	31114-0033	63.00
HVAC 5-30	132	119	246	0.30	1	31114-0034	63.00
HVAC 8-10	166.6	127	385	0.50	1	31114-0036	69.00
HVAC 8-20	166.6	127	385	0.50	1	31114-0037	69.00
HVAC 8-30	166.6	127	385	0.50	1	31114-0038	74.00
HVAC 8-40	166.6	127	385	0.50	1	31114-0039	74.00
HVAC 10-20	116.8	181	356	0.60	1	31114-0040	64.00
HVAC 10-30	161.6	181	356	0.60	1	31114-0041	85.00
HVAC 10-40	161.6	181	356	0.60	1	31114-0042	85.00
HVAC 10-50	206.4	181	356	0.60	1	31114-0043	114.00
HVAC 10-60	206.4	181	356	0.60	1	31114-0044	114.00
HVAC 10-70	251.2	181	356	0.60	1	31114-0045	146.00
HVAC 10-80	251.2	181	356	0.60	1	31114-0046	146.00
HVAC 12-20	116.8	181	356	0.60	1	31114-0047	64.00
HVAC 12-30	161.6	181	356	0.60	1	31114-0048	85.00
HVAC 12-40	161.6	181	356	0.60	1	31114-0049	85.00
HVAC 12-50	206.4	181	356	0.60	1	31114-0050	114.00
HVAC 12-60	206.4	181	356	0.60	1	31114-0051	113.00
HVAC 12-70	251.2	181	356	0.60	1	31114-0052	120.00
HVAC 15-20	116	126	530	0.60	1	31114-0053	63.00
HVAC 15-30	166	126	530	0.60	1	31114-0054	69.00
HVAC 16-50	220	185	452	0.60	1	31114-0055	129.00
HVAC 16-60	220	185	452	0.60	1	31114-0056	129.00
HVAC 25-30	201.1	182	594	0.60	1	31114-0057	133.00
HVAC 25-40	201.1	182	594	0.60	1	31114-0058	133.00
HVAC 25-50	249.1	182	594	0.60	1	31114-0059	139.00
HVAC 35-50	249.1	330	495	0.60	1	31114-0060	144.00

