



SWEP PU-Schaumisolierung

PU-Schaummodule mit zweiseitiger Alu-Folie, FCKW-frei

Aluminium Front- und Endplatte, Farbe Alu-kaschiert

Wärmeleitfähigkeit = 0.018W/mK nach DIN 52612

max. Betriebstemperatur: 150 °C

Brandschutzklasse B2 nach DIN 4102: schwer entflammbar

Orig. Nr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Stück		CHF Stück
PU 5-10	78	120	237	0.3	1	31114-0061	35.00
PU 5-20	78	120	237	0.3	1	31114-0062	35.00
PU 5-30	124	120	237	0.3	1	31114-0063	36.00
PU 5-40	124	120	237	0.3	1	31114-0064	36.00
PU 8-10	79	121	362	0.3	1	31114-0065	4.00
PU 8-20	79	121	362	0.3	1	31114-0066	41.00
PU 8-30	125	121	362	0.3	1	31114-0067	44.00
PU 8-40	125	121	362	0.3	1	31114-0068	44.00
PU 10-20	99	162	333	0.3	1	31114-0069	57.00
PU 10-30	123	162	333	0.5	1	31114-0070	60.00
PU 10-40	147	162	333	0.5	1	31114-0071	60.00
PU 10-50	171	162	333	0.5	1	31114-0072	64.00
PU 10-60	195	162	333	0.5	1	31114-0073	64.00
PU 10-70	243	162	333	0.5	1	31114-0074	72.00
PU 10-80	243	162	333	0.5	1	31114-0075	78.00
PU 12-20	99	162	333	0.5	1	31114-0076	57.00
PU 12-30	123	162	333	0.5	1	31114-0077	60.00
PU 12-40	147	162	333	0.5	1	31114-0078	60.00
PU 12-50	171	162	333	0.5	1	31114-0079	64.00
PU 12-60	195	162	333	0.5	1	31114-0080	64.00
PU 12-70	243	162	333	0.5	1	31114-0081	72.00
PU 15-20	78	115	500	0.5	1	31114-0082	47.00
PU 15-30	124	115	500	0.5	1	31114-0083	51.00
PU 16-50	186	164	422	0.5	1	31114-0084	69.00
PU 16-60	186	164	422	0.5	1	31114-0085	69.00
PU 25-30	143	164	572	0.5	1	31114-0086	69.00
PU 25-40	143	164	572	0.5	1	31114-0087	69.00
PU 25-50	165	164	572	0.5	1	31114-0088	74.00
PU 35-50	195	288	439	0.5	1	31114-0089	83.00

