



HAKA Verteiler SAVE 97 mit Kugelhahn ohne Füll-/Entleerhahnen

- Mit Kugelhahn und **ohne** Füll- und Entleerhahnen
- 2 bis 8 Anschlüsse von 32 mm oder 2 bis 6 Anschlüsse von 40 mm
- 2" AG Hauptabgang zur Wärmepumpe, mit Füll-/ Entleerhahn von 32 bzw. 40 mm
- Werkstoff PE100 mit silbriger Oberfläche, SDR11 / PN16
- Güteüberwachung nach der Richtlinie HR3.26 des SKZ Würzburg
- Speziell für die Anwendung in der Geothermie entwickelt
- Fertigung der Schweissnähte nach DVS
- Hauptkörper de 97 mm, Max. Durchfluss 7.9 m³/h
- Temperaturbereich -20 °C / +40 °C

Orig. Nr.	Anschlüsse	T mm	Y Zoll	U mm	V mm	X mm	z mm	Gewicht kg	Stück	CHF Stück	
067.3202A	2	32	R 2	120	382	480	100	3.47	1	31140-0010	405.00
067.3203A	3	32	R 2	120	502	480	100	3.64	1	31140-0012	470.00
067.3204A	4	32	R 2	120	622	480	100	4.41	1	31140-0014	536.00
067.3205A	5	32	R 2	120	742	480	100	9.80	1	31140-0035	602.00
067.3206A	6	32	R 2	120	862	480	100	9.77	1	31140-0016	668.00
067.3207A	7	32	R 2	120	982	480	100	8.90	1	31140-0272	737.00
067.3208A	8	32	R 2	120	1102	480	100	9.71	1	31140-0037	831.00
067.4002A	2	40	R 2	120	382	480	100	3.55	1	31140-0011	400.00
067.4003A	3	40	R 2	120	502	480	100	4.18	1	31140-0013	463.00
067.4004A	4	40	R 2	120	622	480	100	6.91	1	31140-0015	540.40
067.4005A	5	40	R 2	120	742	480	100	7.28	1	31140-0036	590.00
067.4006A	6	40	R 2	120	862	480	100	8.41	1	31140-0017	654.00

