Befestigungsset für Verteiler/Sammler SAVE

- 4 CLIC Rohrschellen dunkelgrau, selbstschliessend, aus hochwertigem Nylon PA12, halogenfrei, klimafest von –40 bis 80 °C, witterungs–, alterungs–, benzin– und ölbe–ständig.
- 8 CLIC Distanzblöcke 30 mm dunkelgrau, aus Kunststoff PP–GF 30 für die Distanzierung des unteren Verteilers, damit dieser mit dem Rohr des oberen hinterfahren werden kann.
- 4 Holzschrauben Ø 8 x 90 mm aus rostfreiem Stahl A2 für die Befestigung des oberen Verteilers in Beton oder Mauerwerk.
- 4 Holzschrauben Ø 8 x 140 mm aus rostfreiem Stahl A2 für die Befestigung des unteren Verteilers in Beton oder Mauerwerk.
- 8 U–Scheiben Ø 8.4/17 x 1.6 mm aus rostfreiem Stahl A4.
- 8 DELTA Nylondübel aus Nylon PA 6

Lief.–Nr.	für Rohr–Ø	b mm	Art.–Nr.	
6.818	90 – 101 mm (SAVE + SAVE 97)	88	31140–0005	L
	113 – 127 mm (SAVE125)	104	31140–0176	S

311601