



IMI Sicherheitsventil DSV-H

- Federbelastet, von Hand anlüftbar, Federraum durch Membrane geschützt
- Rotguss, Secuguard- Ausführung, 5 Jahre Gewährleistung
- Eintritt- und Austrittseite mit Innengewinde, Austrittseite vergrößert
- Senkrechter Einbau
- Max. zulässige Temperatur: 120 °C

Orig. Nr.	Typ	Ausführung bar	Dim. Zoll	H mm	L mm	QPSV kW	Gewicht kg	Stück	CHF Stück	
5371030	DSV 15 - 3.0 H	3.0	G 1/2	98	52	81	0.30	1	31216-0007	39.15
5372030	DSV 20 - 3.0 H	3.0	G 3/4	99	62	151	0.45	1	31216-0008	49.75
5373030	DSV 25 - 3.0 H	3.0	G 1	116	70	254	0.75	1	31216-0009	113.40
5374030	DSV 32 - 3.0 H	3.0	G 1 1/4	132	87	496	1.10	1	31216-0010	273.60
5375030	DSV 40 - 3.0 H	3.0	G 1 1/2	209	98	747	2.20	1	31216-0011	463.90
5376030	DSV 50 - 3.0 H	3.0	G 2	250	118	1040	3.20	1	31216-0012	573.15

Andere Druckstufen auf Anfrage

